

PAKET HİDROFORLAR

Periferikal Pompalı ve Hidromatlı - PTX HİDRO

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde döküm

Fan piring

Mil paslanmaz çelik

Salmastra mekanik

Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.

Hidrofor denge tankı gerektirmedikinden az yer kaplar ve membran değişimi gerektirmez.

Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.



MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ V	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAIRE	TANK HACMI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX1-Hidro	PM45	Monofaze	0,37	0,5	1"	1"	1,3	20	3	3	-	124 €
PTX2-Hidro	PM80	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,0	30	5	7	-	151 €

* Hidromat montajlı paket halde verilmektedir.

Kendinden Emişli Döküm Gövdeli Jet Pompalı ve Hidromatlı PTX JET HİDRO

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde döküm

Fan noryl

Mil paslanmaz Çelik

Salmastra mekanik

Derinden emiş yapılması gereken evsel kullanımlar için idealdir.

Hava kabarcıklarının fazla olduğu ve az miktarda kum içeren sular da 6 - 9 m'den emiş yapar.

Az yer kaplar ve membran değişimi gerektirmez.

Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.



MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ V	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAIRE	TANK HACMI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	Giriş	Çıkış	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX-Jet 100 Hidro	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4	30	5	9	-	199 €

* Hidromat montajlı paket halde verilmektedir.

Kendinden Emişli Paslanmaz Çelik Gövdeli Jet Pompalı ve Hidromatlı - PTX JET INOX HİDRO

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde döküm

Fan piring

Mil paslanmaz çelik

Salmastra mekanik

Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır.

Derinden emiş yapılması gereken evsel kullanımlar için idealdir.

Hava kabarcıklarının fazla olduğu ve az miktarda kum içeren sular da 6 - 9 m'den emiş yapar.

Susuz kaldığında kendiliğinden durduğundan şebekeye doğrudan bağlanabilir.



MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ V	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAIRE	TANK HACMI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	HP	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX-Jet INOX100 Hidro	INOX100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2	30	5	8	-	235 €

* Hidromat montajlı paket halde verilmektedir.

* Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

PAKET HİDROFORLAR

Periferikal Pompalı ve 24 lt Küreli - PTX

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde	döküm
Fan	pirinç
Mil	paslanmaz çelik
Salmastra	mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt değiştirilebilir membranlı küre
5 yollu bağlantı parçası
Basınç şalteri
Manometre

Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır. Kompakt yapısıyla az yer kaplar ve ekonomiktir. Maksimum 2-3 m'ye kadar klapeli emiş yapmaya uygundur.



MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ V	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX1	PM45	Monofaze	0,37	0,5	1"	1"	1,3 ÷ 0,3	20 ÷ 34	3	3	24lt	146 €
PTX2	PM80	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,0 ÷ 0,6	36 ÷ 56	7	8	24lt	174 €

Kendinden Emişli Döküm Gövdeli Jet Pompalı 24 ve 50 lt Yatay Tanklı - PTX JET

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde	döküm
Fan	noryl
Mil	paslanmaz çelik
Salmastra	mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt yada 50 lt değiştirilebilir/sabit membranlı tank (yatık)
5 yollu bağlantı parçası
Gerilme ventili
5 mt seviye flatörü
Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır. Derinden emiş yapılması gereken evsel kullanımlar için idealdir. Hava kabarcıklarının fazla olduğu ve az miktarda kum içeren sular da 6 - 9 m'den emiş yapar.



MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ V	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX-Jet 100-24lt	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4 ÷ 0,6	32 ÷ 46	6	9	24lt	273 €
PTX-Jet 100-50lt	CAM 100	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,4 ÷ 0,6	32 ÷ 46	6	9	50lt	310 €
PTX-Jet 200-50lt	CAM 200	Monofaze	1,5	2	1"1/2	1"1/4	4,8 ÷ 1,8	40 ÷ 55	7	21	50lt	451 €
PTX-Jet 200T-50lt	CAMT 200	Trifaze	1,5	2	1"1/2	1"1/4	4,8 ÷ 1,8	40 ÷ 55	7	21	50lt	506 €

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

Kendinden Emişli Paslanmaz Çelik Gövdeli Jet Pompalı 24 ve 50 lt Yatay Tanklı - PTX JET INOX

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde	paslanmaz çelik
Fan	paslanmaz çelik
Mil	paslanmaz çelik
Salmastra	mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt yada 50 lt değiştirilebilir/sabit membranlı tank (yatık)
5 yollu bağlantı parçası
Gerilme ventili
5 mt seviye flatörü
Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Apartman, villa vb. düşük kapasiteli basınçlı su ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır. Derinden emiş yapılması gereken evsel kullanımlar için idealdir. Hava kabarcıklarının fazla olduğu ve az miktarda kum içeren sular da 6 - 9 m'den emiş yapar.



MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ V	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
PTX-Jet INOX100-24lt	INOX100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2 ÷ 0,3	30 ÷ 45	6	8	24lt	311 €
PTX-Jet INOX100-50lt	INOX100/52	Monofaze	0,75	1	1"	1"	2,2 ÷ 0,3	30 ÷ 45	6	8	50lt	343 €

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

*Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Paslanmaz Çelik Gövdeli Çok Kademeli Pompalı 24 ve 50lt Yatay Tanklı - ULTRA

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde paslanmaz çelik

Fan noryl

Mil paslanmaz çelik

Salmastra mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt yada 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)

5 yollu bağlantı parçası

Geri tepme ventili

5 mt seviye flatörü

Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Süper sessiz olan seri çok katlı binalarda, otel ve spor tesislerinde içme suyu temininde ve basınçlandırmada kullanılır.



MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ V	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
ULTRA-1 /24	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	23 ÷ 36	4	14	24lt	314 €
ULTRA-1 /50	U3-90/4	Monofaze	0,66	0,9	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	23 ÷ 36	4	14	50lt	351 €
ULTRA-2 /24	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	30 ÷ 45	6	14	24lt	341 €
ULTRA-2 /50	U3-100/5	Monofaze	0,75	1	1"	1"	3,3 ÷ 1,1	30 ÷ 45	6	14	50lt	378 €
ULTRA-3 /24	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 ÷ 1,1	35 ÷ 55	7	14	24lt	366 €
ULTRA-3 /50	U3-120/6	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	3,4 ÷ 1,1	35 ÷ 55	7	14	50lt	403 €
ULTRA-4	U5-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,0 ÷ 1,8	30 ÷ 42	6	24	50lt	380 €
ULTRA-5	U5-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,0 ÷ 1,8	40 ÷ 53	8	24	50lt	474 €
ULTRA-6	U5-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,3 ÷ 1,8	45 ÷ 65	10	25	50lt	498 €
ULTRA-7	U5-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	5,3 ÷ 1,8	52 ÷ 74	12	25	50lt	538 €

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.

Komple Paslanmaz Çelik Gövdeli Çok Kademeli Pompalı 24 ve 50lt Yatay Tanklı - ULTRA S

YAPI ÖZELLİKLERİ

Gövde paslanmaz çelik

Fan paslanmaz çelik

Mil paslanmaz çelik

Salmastra mekanik

TESLİMAT KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

24 lt yada 50 lt değiştirilebilir membranlı tank (yatık)

5 yollu bağlantı parçası

Geri tepme ventili

5 mt seviye flatörü

Basınç şalteri, manometre ve bağlantı fleksi

Süper sessiz olan seri çok katlı binalarda, otel ve spor tesislerinde içme suyu temininde ve basınçlandırmada kullanılır.



MODEL	KULLANILAN POMPA	VOLTAJ V	GÜÇ		BAĞLANTI		ÇALIŞMA ARALIĞI		KAT	DAİRE	TANK HACMI	TAVSİYE EDİLEN TÜKETİCİ FİYATI
			kW	Hp	GİRİŞ	ÇIKIŞ	Q (m³/h)	H (mSS)				
ULTRA S/5-80/3	U5S-80/3	Monofaze	0,6	0,8	1"	1"	5,8 ÷ 1,8	20 ÷ 32	3	28	50lt	418 €
ULTRA S/5-120/4	U5S-120/4	Monofaze	0,9	1,2	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	30 ÷ 42	6	28	50lt	455 €
ULTRA S/5-150/5	U5S-150/5	Monofaze	1,1	1,5	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	38 ÷ 50	8	28	50lt	580 €
ULTRA S/5-180/6	U5S-180/6	Monofaze	1,3	1,8	1"	1"	5,8 ÷ 2,4	45 ÷ 60	10	28	50lt	623 €
ULTRA S/5-200/7	U5S-200/7	Monofaze	1,5	2	1"	1"	6,0 ÷ 2,4	50 ÷ 72	11	29	50lt	727 €

Ürünün garanti kapsamına girebilmesi için ilk çalıştırmanın yetkili servislerimizce yapılması gerekmektedir.